

Gelenkarmmarkise De-Luxe

BREMETALL[®]



SONNENLICHT IN BALANCE.

MARKISENKLASSIKER

Die De-Luxe Markise ist ein echter Allrounder, der mit durchdachter Technik und adaptivem Design punktet. Die leichte Optik der Markise entsteht aus dem perfekten Zusammenspiel des schlanken Profils mit den abgerundeten Komponenten. Jede Anwendungssituation wird mit robuster Stabilität gemeistert, dazu bietet die De-Luxe Markise mit zahlreichen Zubehöroptionen einen beeindruckenden Funktionsumfang.

**PRODUZIERT
IN ÖSTERREICH**



▲ ELEGANTER ABSCHLUSS

Das Saumrohr mit integriertem Regenabfluss sorgt in seiner harmonischen Form sowohl bei geöffneter als auch bei geschlossener Markise für einen gelungenen optischen Abschluss.

▲ VERGRÖßERUNG


Durch die Option der modularen Kupplung können Breiten bis 18 Meter erreicht werden.

▲ KRAFTPAKET

Der De-Luxe Gelenkarm ist ein wahres Kraftpaket - 40.000 Bewegungen sind ohne weiteres möglich und garantieren eine lange Lebensdauer.

◀ SCHULTERSCHLUSS

Das „Armschultergelenk“, wie das Stelllager auch genannt wird, verbindet die Gelenkarme mit dem Tragrohr und muss dabei höchsten Belastungen standhalten. Eine ausgereifte Technik sorgt für maximale Stabilität.



▲ DSX FÜR MEHR AUSFALL

Durch ein Überkreuzen der Arme kann auch bei schmalen Breiten eine große Ausfalltiefe erreicht werden. Ein höherer Volant verbirgt den Höhenunterschied der Arme bei der Ansicht von vorne.

▲ VARIO-VOLANT

Eine zusätzliche Bespannung mit bis zu 170cm Höhe, die aus dem Saumrohr mittels Kurbelgetriebe stufenlos abgesenkt werden kann. Der Vario-Volant ist ein wirkungsvoller Sonnenschutz bei tiefem Sonnenstand, dient aber auch als Blickschutz für Ihre Terrasse.

▲ VARIO-LUXE

Mit der Vario-Luxe-Option kann Ihre Markise individuell und einfach in der Neigung (5°-50°) verändert werden. Somit wird auch bei tiefem Sonnenstand eine blendfreie und angenehme Atmosphäre erreicht.



▲ BESPANNUNGEN

Die Bespannung hat entscheidenden Einfluss auf den Farbeindruck von Terrasse und Markise, sowohl vom Innenraum, als auch von außen. Über 200 verschiedene Dessins und mehrere verschiedene Qualitäten bis hin zum bedruckbaren Markisentuch bieten eine reichhaltige Palette, in der sicher für jedes Bauobjekt eine optimal passende Bespannung zu finden ist.



▲ OBERFLÄCHEN

Durch Wetter- und Witterungseinflüsse werden bei Markisen besonders hohe Anforderungen an Werkstoffe und Materialien gestellt. Pulverbeschichtete Aluminiumteile bieten hier die geforderten Qualitätseigenschaften und behalten über Jahre hinweg ihr makellooses Aussehen. Besondere Struktureffekte wie die brecol-Farben (Abbildung) bieten dabei interessante Gestaltungsmöglichkeiten.



▲ KOMFORT

Mit Automatikfunktionen wird die Steuerung des Sonnenschutzes optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer abgestimmt. Faktoren wie Wind, Sonneneinstrahlung, Regen oder auch Temperatur werden intelligent miteinander in Verbindung gebracht und sorgen so für ein Wohlfühlklima zu jeder Jahreszeit - Einsparungen für Heiz- und Kühlenergie inklusive.

DL	MAX. BREITE	ARMLÄNGE	OBERFLÄCHE	NEIGUNG	OPTIONEN
	einteilig 1200 cm mehrteilig 1800 cm	150 cm 200 cm 250 cm 300 cm	RAL 9010 weiß RAL 9006 silber RAL 8019 braun brecol 10 anthrazit metallic Feinstruktur OPTIONAL: Sonderfarbe nach RAL	5°-48° Vario-Luxe Ausführung 5°-50°	<ul style="list-style-type: none"> » Vario-Volant » Vario-Luxe (schwenkbar) » Regenschutzdach » Antrieb mit Funkoption » DSX-Ausführung » Servoantrieb » Kupplungsmöglichkeit » Licht & Wärme

Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Ihren Bremetall-Fachhandelspartner: